

KONYHATECHNOLÓGIA							
Jellemzők, rövid technológiai leírás	Méret (mm)	Megajánlott termék típusa és gyártójának megnevezése	Kért műszaki tartalommal mindenben megegyező eszköz <u>(igen/nem)</u>	<u>Nem válasz esetén:</u> a kért minimális műszaki tartalmat teljesíti, de az ajánlott eszköz az alábbi eltérő paraméterekkel rendelkezik:	Nettó egységár (Ft)	Kért mennyiség (db)	Nettó összesen Ft
ÁTVEVŐ							
Platós kiskocsi összecsukható szárral, 150 kg terhelhetőséggel, felfújható tömlős kerekekkel. A kiskocsi platója csúszásgátló réteggel van bevonva, körbe ütközőgumival.	740x480 x830					1	0 Ft
SZÁRAZÁRU RAKTÁR							
bruttó 377 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható teli ajtó;kapcsolható felső LED világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; 5 db fehér színű védőbevonatos megerősített acél ráccspolc; az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; külső hőmérséklet: +10/+40°C között	597×654×1884					3	0 Ft
4 SZINTES ÁLLVÁNY Állítható polcmagasság, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	900x600 x1800					2	0 Ft
ITAL, GÖNGYÖLEG RAKTÁR							

4 SZINTES ÁLLVÁNY Állítható polcmagasság, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	1200x400 x1800					1	0 Ft
bruttó 377 literes hűtőszekrény ; ventilációs hűtési rendszer; zárható teli ajtó;kapcsolható felső LED világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; 5 db fehér színű védőbevonatos megerősített acél ráccspolc; az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; külső hőmérséklet: +10/+40°C között	597×654×1884					1	0 Ft
TÁLALÓKONYHA							
4 SZINTES ÁLLVÁNY Állítható polcmagasság, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	1700x500 x1800					1	0 Ft
Hőntartó ételtermosz - szállítóedények. rozsdamentes acélból készült, duplafalú hőszigetelt badellák. patentzárakkal rögzíthető, duplafedelű fedővel, fokozva a hőszigetelés mértékét. 20 és 25 literes	Teljes mag: 23, 42, 50 cm Teljes átm: 29,5 cm					6	0 Ft
GN1/1 thermoláda zsanéros ajtóval. zsanéros ajtó feszítőzárral, 11 sín-nel , biztonságos zár, megerősített sarok-kialakítás, mosogatógépben mosva könnyen tisztítható, kapacitás: 63 liter, 2db GN 1/1 200 vagy 4 db GN 1/1 100, 240-290 adag szállítására, anyaga: erős PE anyagból készült, duplafalú , tartozékként thermo láda szállító kocsi	450x650 x620					4	0 Ft
Elektromos főzőzsámoly , rm. acél felépítés, szögletes főzőlappal, padozathoz rögzíthető, 4 fokozatú fűtés, áramjelző lámpa, hőkorlátozó védelem túlfűtés ellen, . Főzőlap mérete: 400x400 mm - Feszültség: ~6 KW 400 V	600x600 x550					1	0 Ft

Elektromos tűzhely 3 oldalon zárt alsórésszel. Elektromos tűzhely - 4 lap (4x2.6 kW) - 3 oldalon zárt tároló. Teljesítmény (kW): 10.4, Feszültség: ~ 3N x 230 / 400 V,	800x700 x900					1	0 Ft
mechanikus vezérlésű kombisütő elektromos üzemű, direkt gőzbefecskendezéssel. sütőtéri világítással, duplaüveges ajtóval, automata ventilátor forgásirányváltoztatással, Funkciók: -hőlégkeveréses sütés automata páratartalom-szabályozással 30-260°C között, -gőzölés 30-130°C között, -kombi hőlégkeverés-gőzölés 30-260°C között. Kapacitás: 7*GN1/1 (7* 600x400) Teljesítmény: 12,5 kW 3N AC 400V Tálcátávolság: 70 mm Méret: 777 x 729 x 942 mm	777 x 729 x 942					1	0 Ft
Géptartó állvány: Teljesen rozsdamentes kivitel. 1.4301 Alsó polccal, GN edénytartó sínekkel. Mérete géptípushoz igazítva, a lábak 40x40x1,5 zártszelvényből állítási lehetőséggel készülnek.	777X729X942					1	0 Ft
Vízlágyító 12 literes. 12 literes rm. acél test, műanyag zárófedél, manuális kivitel, 3/4" 3 járatú csapokkal, gyantával feltöltve. H=500 mm	190x260					1	0 Ft
Snack fali elszívóernyő, beépített pillangó szelep NÉLKÜL ! Teljesen rm. kivitel, 1.4016 rm. acélból. Rm. kivehető mosható zsírfogókkal, amelyek a zsír kiválasztását végzik. Tartozék: függ. elemek, világítás. Szívó motor nélkül (a gépész tervező határozza meg!) gépész kivitelezői beszerzés a motor	1800x800 x350					1	0 Ft
Snack fali elszívóernyő, beépített pillangó szelep NÉLKÜL ! Teljesen rm. kivitel, 1.4016 rm. acélból. Rm. kivehető mosható zsírfogókkal, amelyek a zsír kiválasztását végzik. Tartozék: függ. elemek, világítás. Szívó motor nélkül, gépész kivitelezői beszerzés a motor	1000x900 x350					1	0 Ft
Vízfürdős melegentartó pult. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 65 - 80 °C hőmérsékleten. termosztáttal, 21 cm mély medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés opció.1 x GN 3/1 ALUL 3 oldalt burkolt alsó polcos kivitel	1200x700 x850					1	0 Ft
Kétszintes átadópolc. Rm. kivitel, 1.4016 r.m. acélból. A polclapok 40 mm vastagok. Alsó polc teteje 35 cm - en van. 30 x 30 zártszelvény lábakkal	1200x300 x600					1	0 Ft
Vízfürdős melegentartó pult. Teljesen r.m. kivitel, 1.4016 r.m. acélból. Ételek melegentartásához, 65 - 80 °C hőmérsékleten. termosztáttal, 21 cm mély medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés opció. 1 x GN 4/1 ALUL 3 oldalt burkolt alsó polcos kivitel	1500x700 x850					1	0 Ft
Kétszintes átadópolc. Rm. kivitel, 1.4016 r.m. acélból. A polclapok 40 mm vastagok. Alsó polc teteje 35 cm - en van. 30 x 30 zártszelvény lábakkal	1500x300 x600					1	0 Ft
Tolóajtós tárolóasztal közbenső polccal: hátsó felhajtás nélkül.	900x700x850					1	0 Ft
Nyitott tárolóasztalok köztes polccal, hátsó felhajtás nélkül: Teljesen rm. kivitel, 1.4016 rm. acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszel-vényből, állítási lehetőséggel. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak.	1300x600 x850					1	0 Ft
Stoki. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel.	400x400 x500					4	0 Ft
Nyitott faliszekrény, közbenső polccal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 r. m. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek	850x400 x600					1	0 Ft
Nyitott faliszekrény, közbenső polccal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 r. m. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek	1500x400 x600					1	0 Ft
Nyitott faliszekrény, közbenső polccal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 r. m. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek	900x400 x600					1	0 Ft

<div>HÜTŐSZEKRÉNY</div> <div>Kívül festett fehér fém, belül ABS műanyag, kerekített belső sarkok, 3 db ráccspolc, ventilációs rásegítésű statikus hűtés, digitális kijelzés, manuális vezérlés, zárható ajtó, állítható lábakon.</div> <div>Hasznos űrtartalom: 130 liter</div> <div>Hűtés: +2/+8°C (max. +32°C/55% páratartalomig)</div> <div>Teljesítmény: 0,1 kW/230V-1N~</div> <div>Mérete: 600x585x855 mm</div>	600X585X855					3	0 Ft
<div>4 SZINTES ÁLLVÁNY</div> <div>Állítható polcmagasság, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek</div>	900x600 x1800					1	0 Ft
<div>4 SZINTES ÁLLVÁNY</div> <div>Állítható polcmagasság, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek</div>	600x400 x1800					1	0 Ft
<div>Háromszintes átadópolc ablakkeretbe.</div> <div>Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. polclapok 40 mm vastagok.</div>	1200x350 x720					1	0 Ft
ÜZEMI MOSOGATÓ							
<div>Munkaasztal</div> <div>hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal. Teljesen rm. kivitel, 1.4016 rm.acélból. A rezgés-mentes fedlapok és az alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel.</div>	1300x700 x900					1	0 Ft
<div>2 medencés mosogató.</div> <div>Teljesen rm. kivitel, 1.4301 rm. acélból. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Medenceméret: 60*50*30 cm. FELETTE: Fali tányér és pohárcsepegtető polc, Mérete: 800x260x370 mm,</div>	1400x700 x850					1	0 Ft
<div>Zsírfogó berendezés:</div> <div>a mosogató berendezés alá beépítve. közvetett zsírlefejtéssel. Alapanyag: KO33 korrózióálló acél</div>	380X220X240					1	0 Ft
<div>Edény csepegtető, tároló állvány, 4 perforált polccal.</div> <div>Teljesen rm. kivitel, 1.4016 rm. acélból A polcok 50 mm vastagok. Az alsó polc a padló-szinttől 150 mm. A polcok közti távolság 480 mm. A lábak 30 x 30 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel.</div>	1500x600 x1800					1	0 Ft
TISZTA SZÁLLÍTÓEDÉNY TÁROLO							
<div>4 SZINTES ÁLLVÁNY</div> <div>Állítható polcmagasság, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek</div>	1200x600 x2000					1	0 Ft
<div>GN1/1 thermoláda zsanéros ajtóval.</div> <div>zsanéros ajtó feszítőzárral, 11 sín-nel , biztonságos zár, megerősített sarok-kialakítás, mosogatógépben mosva könnyen tisztítható, kapacitás: 63 liter, 2db GN 1/1 200 vagy 4 db GN 1/1 100, 240-290 adag szállítására, anyaga: erős PE anyagból készült, duplafalú , tartozékként thermo láda szállító kocsi</div>	450x650 x620					1	0 Ft
ÖLTÖZŐ							
<div>6 ajtós fém öltözőszekrény "Z"</div> <div>Erős hegesztett szekrénytest, kalaprofil merevítéses ajtólapok</div> <div>Ajtókon névcímke tartó és kopolyús szellőzés alul és felül</div> <div>Biztonsági hengerzárral, záranként 2 db kulccsal</div> <div>Rekeszenként felül vállfataró rúd, 2 db eltolható akasztókampó</div> <div>Elektrosztatikus porszórt felület RAL 7035 világosszürke színben</div>	1050x500 x1800					3	0 Ft
HULLADÉKTÁROLO							
<div>Étel maradék gyűjtő hordók,</div> <div>.Anyaga HDPE műanyag, Tejfehér vagy kék anyagból, csavaros gumitömítés nélküli zárófedéllel 30 LITER</div>	d=42*53					2	0 Ft
<div>Rozsdamentes falikút.</div> <div>Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot.</div>	450x330 x465					1	0 Ft
KÁVÉZÓ KISZOLGÁLÓTÉR							
<div>Szférikus kézmosó medence:</div> <div>Mélyhúzással gyártott, perem: 15 mm, besüllyeszthető kialakítás, munkapultba hegeszthető, anyaga: rozsdamentes acél, + Műanyag csőszifon kézmosóhoz , + Dugós leeresztőszelep Fekete gumi dugóval,</div>	360x150					1	0 Ft

2 karos / csoportos kávégép - külön számlálós darálóval , bordó, vagy fekete színben: 2 karos/csoportos, aut. gőz és forróvíz adagoló, manuálisan kiadott rövid és hosszú kávéadag méréssel, beépített darálóval, 10 l-es boiler, aut. vízutántöltés, hálózati-víz csatlakoztatással, vízlágyító nélkül, gőzkarral, 3,9KW 230/400V+ A DARÁLÓ 0,25KW	700x530 x690					1	0 Ft
Vízlágyító 12 literes .12 literes rm. acél test, műa-nyag zárófedél, manuális kivitel,3/4" 3 járatú csapokkal, gyantával feltöltve. H=500 mm	190x260					1	0 Ft
Zaccfiók, kihúzható, leütőruddal . EPDM-mel borított leütőrúd, a réz tartókra szerelt csúszósínek, könnyen kiemelhető és takarítható gyűjtőtartály, erős és ta rtós kivitel, anyaga: rozsdamentes acél.	354x140					1	0 Ft
Jégkocka készítő gép : Minőségi alapanyagok: műanyag billenőfedél, AISI304 rm acél felső és oldalsó panelok. A fém szórókarok könnyen kivehetőek. R404a hűtőközeg. Teljesítmény: 0.32 kW el Feszültség: 230 V. 0,32 kW	355x404 x595					1	0 Ft
Sörccsap 1 db beépített csappal és cseptálcával, 7 fokozatú hőfokszabályzó rendszerrel . Sörccsap száraz - zselés hűtési rendszere. Rm. bevonattal. Beépített hűtő-berendezés, Automatikus légkompresszor, beépített légkompresszorja manuálisan be- és kikapcsolható, ami lehetővé teszi a CO2 használatát is. Könnyen tisztítható csapolócső, Egy sörccsapoló fej, Kivehető cseptálca, 25–30 l hűtőteljesítmény óránként.	325×170 ×280					1	0 Ft
HŰTŐSZEKRÉNY Kívül festett fehér fém, belül ABS műanyag, kerekített belső sarkok, 3 db ráccspolc, ventilációs rásegítésű statikus hűtés, digitális kijelzés, manuális vezérlés, zárható ajtó, állítható lábakon. Hasznos űrtartalom: 130 liter Hűtés: +2/+8°C (max. +32°C/55% páratartalomig) Teljesítmény: 0,1 kW/230V-1N~ Mérete: 600x585x855 mm	600X585X855					2	0 Ft
HŰTŐSZEKRÉNY Kívül festett fehér fém, belül ABS műanyag, kerekített belső sarkok, 3 db fix hűtött ráccspolc, statikus polconkénti hűtés, digitális kijelzés, manuális vezérlés és leolvasztás, zárható ajtó, állítható lábakon. Hasznos űrtartalom: 120 liter Hűtés: -18/-22°C (max. +32°C/55% páratartalomig) Teljesítmény: 0,105 kW/230V-1N~ Mérete: 600x585x855 mm	600X585X855					1	0 Ft
93 l-s pultra helyezhető panoráma hűtővitrin , 2 ráccspolccal. Fehér színű. alsó aggregáttal, ventilációs hűtéssel, üveg nyíló ajtóval és 3 üveg oldalfallal, beépített belső világítással, +4/+12°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel,	428*386*960					2	0 Ft
ÜVEGAJTÓS Italhűtő , 252 literes, +2/+8C hőmérséklet, R290A, ventilációs hűtés,világító s felső display, led világítás a hűtőtérben.gurulós kivitel	525*561*1752					1	0 Ft
FOGYASZTÓI / ÜZEMI EDÉNYMOSOGATÓ							
Leszedő asztal, moslékoló nyílással . Három oldalon lábmerevítőkkal. Teljesen rm. kivitel, Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel.	1500x600 x900					1	0 Ft
Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő . Önbeálló kerekek, moslékoló nyílás alá gördíthető 50 literes, anyaga: rozsdamentes acél,	380x615					1	0 Ft
Munkaasztalok hátsó felhajtással, alsó polc nélkül . Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és a felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel	700x650 x900					2	0 Ft
Pult alatti mosogatógép, szivattyús szimpla borítás, túlnyomásos bojler, 540 tányér/óra, 1700-1900 pohár/óra. Előkészítve mosószer adagoló csatlakoztatásra. 230V /3,75kw	590x600x814					1	0 Ft
Vízlágyító 12 literes .12 literes rozsdam. acél test, műag zárófedél, manuális kivitel, 3/4" 3 járatú csapokkal, gyantával feltöltve. Mérete: D=190/260 mm H=500 mm	190x260					1	0 Ft
Mosogatókosár tartó ferde falipolcok . Teljesen r.m. kivitel, 1.4016 r.m. acélból. Az 1,25 mm lemez-ből készült, döntötten elhelyezett 2 db polcba 50x50 cm-s mosogatókosarat lehet elhelyezni	1100x530 x200					2	0 Ft

2 medencés mosogató. Teljesen rm. kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besülyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vtg-k. A lábak 40 x40x1,5 zártszelvénybil, állítási lehetőséggel. Medenceméret: 40x40x25 cm. Felette: Fali tányér és pohárcsepegtető polc , Mérete: 800x270x580 mm,	1200x600 x850					1	0 Ft
Zsírfogó berendezés: a mosogató berendezés alá beépítve. közvetett zsírlefejtéssel. Alapanyag: KO33 korrózióálló acél	380X220X240					1	0 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval. Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott kézmosó medence, beépített tartókonzol, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2",	380x300					1	0 Ft
EMELET							
EMELETI TÁLALÓ							
Tolóajtós tárolóasztalok köztes polccal: hátsó felhajtás nélkül.	1300x600 x850					1	0 Ft
Tolóajtós tárolóasztalok köztes polccal: hátsó felhajtás nélkül.	1050x600 x850					1	0 Ft
Nyitott faliszekrény, közbenső polccal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 r. m. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek	1050x400 x600					1	0 Ft
Nyitott tálalóasztalok köztes polccal, hátsó fel-hajtás nélkül: Teljesen rm. kivitel, 1.4016 rm. acél-ból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok 50 mm vtg-k. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak.	800x600 x850					2	0 Ft
Nyitott faliszekrény, közbenső polccal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 r. m. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek	800x400 x600					2	0 Ft
Tálcaszedő kocsi GN 1/1 tálcáknak. 18 db GN 1/1 tálca férőhely, sinek 90 mm-es beosztással, erős, masszív kivitel, egyszerű összeszerelés, mindkét oldalról kezelhető, két oldalán tálcarögzítővel, 4 kerék, melyből 2 fékeezhető, kapacitás: 150 kg, lapraszerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél,	385x555 x1765					1	0 Ft
Háromszintes átadópolc ablakkeretbe. Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok 40 mm vastagok.	1200x350 x720					1	0 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval. Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott kézmosó medence, beépített tartókonzol, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2",	380x300					1	0 Ft
PINCÉRFORGÓ I.							
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval. Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott kézmosó medence, beépített tartókonzol, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2",	380x300					1	0 Ft
PINCÉRFORGÓ II.							
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval. Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott kézmosó medence, beépített tartókonzol, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2",	380x300					1	0 Ft
Kétszintes átadópolc. Rm. kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok 40 mm vastagok. Alsó polc teteje 35 cm - en van. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarögzítéssel.	1500x350 x600					1	0 Ft
EMELETI FOGYASZTÓI EDÉNYMOSOGATÓ							
Leszedő asztal, moslékoló nyílással. Három oldalon lábmerevítőkkal. Teljesen rm. kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, r. m. merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel.	1500x600 x900					1	0 Ft
Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő. Önbeálló kerek, moslékoló nyílás alá gördíthető, anyaga: rozsdamentes acél,	380x615					1	0 Ft
Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó polc nélkül, előmosó medence beépítésével, lecsapató zuhannyal. Teljesen rm. kivitel, 1.4016 rm. acélból. A rezgésmentes fedlapok és a felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel. Medence méret 40x40x25 cm + asztali lecsapató zuhany	2000x650 x900					2	0 Ft
Pult alatti mosogatógép, szivattyús szimpla borítás, túlnyomásos bojler, 540 tányér/óra, 1700-1900 pohár/óra. Előkészítve mosószer adagoló csatlakoztatásra. 230V /3,75kw	590x600x814					1	0 Ft
Vízlágyító 12 literes. 12 literes rozsdam. acél test, műag zárófedél, manuális kivitel, 3/4" 3 járatú csapokkal, gyantával feltöltve. Mérete: D=190/260 mm H=500 mm	190x260					1	0 Ft

Mosogatókosár tartó ferde falipolcok. Teljesen r.m. kivitel, 1.4016 r.m. acélból. Az 1,25 mm lemez-ből készült, döntötten elhelyezett polcba 2, illetve 3 oszlop 50x50 cm-s mosogatókosarat lehet elh.-ni.	1100x530 x200					2	0 Ft
2 medencés mosogató. Teljesen rm. kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besülylyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék legyenek behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vtg-k. A lábak 40 x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel. Medenceméret: 40x40x25 cm. Felette: Fali tányér és pohárcsepegtető polc , Mérete: 800x270x580 mm,	1200x600 x850					1	0 Ft
Zsírfogó berendezés: A mosogató berendezés alá beépítve. közvetett zsírlefejtéssel. Alapanyag: KO33 korrózióálló acél	380X220X240					2	0 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval. Térdkapcsolós csaptelleppel, mélyhúzott kézmosó medence, beépített tartókonzol, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2",	380x300					1	0 Ft
SÖNTÉS							
Sörccsap 1 db beépített csappal és csepptálcával, 7 fokozatú hőfokszabályzó rendszerrel. Sörccsap száraz - zselés hűtési rendszere. Rm. bevonattal. Beépített hűtő-berendezés, Automatikus légkompresszor, beépített légkompresszorja manuálisan be- és kikapcsolható, ami lehetővé teszi a CO2 használatát is. Könnyen tisztítható csapolócső, Egy sörccsapoló fej, Kivehető csepptálca, 25–30 l hűtőteljesítmény óránként.	325×170 ×280					1	0 Ft
A nagy teljesítményű, automata kávégép , ami alkalmas irodai vagy kisebb vendéglátó ipari használatra (40 adag / nap) is. Két féle programozható kávéhosszúság mellett, forróvizet adagol és gőzöl, amivel tejhabos italkülönlegességek készíthetők. Piktogramos, három színű kijelzője, Szemes kávétartály: 500 gr. Zaccfiók: 10 zacc pogácsa. Kivehető víztartály: 2,5 l. Áramfelvétel: 1850 W, Vízpumpa: 15 bar, Súly: 8 kg	215x375 x430					1	0 Ft
HŰTŐSZEKRÉNY Kívül festett fehér fém, belül ABS műanyag, kerekített belső sarkok, 3 db ráccspolc, ventilációs rásegítésű statikus hűtés, digitális kijelzés, manuális vezérlés, zárható ajtó, állítható lábakon. Hasznos űrtartalom: 130 liter Hűtés: +2/+8°C (max. +32°C/55% páratartalomig) Teljesítmény: 0,1 kW/230V-1N~ Mérete: 600x585x855 mm	600X585X855					4	0 Ft
Jégkocka készítő gép: Minőségi alapanyagok: műanyag billenőfedél, AISI304 rm acél felső és oldalsó panelok. A fém szórókarok könnyen kivehetőek. R404a hűtőközeg. Teljesítmény: 0.32 kW el Feszültség: 230 V. 0,32 kW	355x404 x595					1	0 Ft
Pohármosogatógép szimpla burkolat, ürítő pumpa, 1 ciklus, 30 kosár/óra, 3,15 kW, 230V 1N 50 Hz, mm 456x495x700 mm	475x547x720					1	0 Ft
Vízlágyító 12 literes. 12 literes rozsdam. acél test, műag zárófedél, manuális kivitel, 3/8" vagy 3/4" 3 já-ratú csapokkal, gyantával feltöltve. Mérete: D=190/260 mm H=500 mm	190x260					1	0 Ft
2 medencés mosogató. Teljesen rm. kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besülylyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék legyenek behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vtg-k. A lábak 40 x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel. Medenceméret: 40x40x25 cm. Felette: Fali tányér és pohárcsepegtető polc , Mérete: 800x270x580 mm,	1200x600 x850					1	0 Ft

Szférikus kézmosó medence: Mélyhúzással gyártott, perem: 15 mm, besüllyeszthető kialakítás, munkapultba hegeszthető, anyaga: rozsdamentes acél, + Műanyag csőszifon kézmosóhoz + Dugós leeresztőszelep Fekete gumi dugóval.	360x150					1	0 Ft
HŰTŐSZEKRÉNY Kívül festett fehér fém, belül ABS műanyag, kerekített belső sarkok, 3 db fix hűtött ráncpolc, statikus polckonkénti hűtés, digitális kijelzés, manuális vezérlés és leolvasztás, zárható ajtó, állítható lábakon. Hasznos űrtartalom: 120 liter Hűtés: -18/-22°C (max. +32°C/55% páratartalomig) Teljesítmény: 0,105 kW/230V-1N~ Mérete: 600x585x855 mm	600X585X855					1	0 Ft
TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ							
4 SZINTES ÁLLVÁNY Állítható polcmagasság, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	900x400 x2000					1	0 Ft
Rozsdamentes falikút. Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot.	450x330 x465					1	0 Ft
HULLADÉKTÁROLÓ							
Étel maradék gyűjtő hordók, élelmiszerek, és vegyi anyagok, bor, tej, víz stb. tárolására is alkalmasak.Anyaga HDPE műanyag, UV sugárzás, sav és lúg álló. Tejfehér vagy kék anyagból, csavaros gumitömítés nélküli zárófedéllel.Méretek: Mag.53, Szélesség, 42, szájnylás 23 cm.	d=42*53					2	0 Ft

NŐI ÖLTÖZŐ							
6 ajtós fém öltözőszekrény z Erős hegesztett szekrénytest, kalaprofil merevítése ajtólapok Ajtókon névcímke tartó és kopolyús szellőzés alul és felül Biztonsági hengerzárral, záranként 2 db kulccsal Rekeszenként felül vállfata rtó rúd, 2 db eltolható akasztókampó Elektrosztatikus porszórt felület RAL 7035 világosszürke színben	1050x500 x1800					3	0 Ft
FÉRFI ÖLTÖZŐ							
6 ajtós fém öltözőszekrény Z Erős hegesztett szekrénytest, kalaprofil merevítése ajtólapok Ajtókon névcímke tartó és kopolyús szellőzés alul és felül Biztonsági hengerzárral, záranként 2 db kulccsal Rekeszenként felül vállfata rtó rúd, 2 db eltolható akasztókampó Elektrosztatikus porszórt felület RAL 7035 világosszürke színben	1050x500 x1800					3	0 Ft
ÉTTEREM SVÉDASZTALOS TERÍTÉSSEL							
RM. ASZTAL ALSÓ POLCCAL	600x700x850					2	0 Ft
RM. ASZTAL ALSÓ POLCCAL	1200x700x850					2	0 Ft
Elektromos leves chafing, melegentartó INOX tetővel 10 literes. A melegentartó magassága 36 cm, átmérője 35 cm, teljesítménye: 0,36 kW.	Ø35x36					2	0 Ft
Faborításos salátahűtő kocsi felépítménnyel. Hűtési tartomány: + 2°/+10°C. 4 GN 1/1 méret,billenthető fedeles,digitális kijelző és vezérlés	1480*1120*1250					1	0 Ft
Jégakkuval hűtött, fedeles frissen tartó:FA KIVITEL sütemény, vagy gyümölcskináló.	620x360x380					1	0 Ft

RM. Vízfürdős melegentartó pult fal mellé állítva. Ajtó nélkül, de 3 oldalon zárt alsó résszel.4 gn 1/1 méret, 2,6kw/230v,0-90 fok	1500x700 x850					1	0 Ft
NETTÓ ÖSSZESEN (Ft)	136						