

Aérotherme eau chaude type VENTIS



Température d'entrée d'air : 12 °C

Fluide : 60/50 °C

montage standard

Type	U	Vitesse tr/mn	DebitGV m³/h	Puissance kW	T° soufflage °C	Débit d'eau l/s	Pdc eau kPa	Nson dB(A)	DebitPV m³/h	Puissance kW	T° soufflage °C	Débit d'eau l/s	Pdc eau kPa	Nson dB(A)
VT 3311	M	1350 / 1050	1900	6,8	22,5	0,16	6	39	1485	5,9	23,8	0,14	4,7	36
VT 3312	M	1350 / 1050	1815	11,6	30,8	0,28	3,3	39	1440	10	32,6	0,24	2,6	36
VT 3313	M	1350 / 1050	1700	14,7	37,4	0,35	2,7	39	1355	12,6	39,4	0,3	2	36
VT 3421	M	1350 / 1200	3135	8,8	20,3	0,21	9,7	40	2860	8,4	20,7	0,2	8,9	38
VT 3422	M	1350 / 1200	2640	14,4	28,1	0,34	5	41	2475	13,9	28,6	0,33	4,6	39
VT 3423	M	1350 / 1200	2310	17,9	34,8	0,43	3,8	42	1980	16,2	36,1	0,39	3,2	40
VT 4421	M	1350 / 1050	3575	11,4	21,4	0,27	17,6	40	3135	10,6	22	0,25	15,5	38
VT 4422	M	1350 / 1050	3300	19,4	29,3	0,46	10,1	41	2860	17,8	30,3	0,42	8,7	39
VT 4423	M	1350 / 1050	3025	24,5	35,9	0,59	7,9	42	2640	22,4	37,1	0,54	6,8	40
VT 4501	M	1350 / 1050	4200	12,4	20,7	0,3	20,5	43	3280	10,9	21,8	0,26	16,2	42
VT 4502	M	1350 / 1050	3855	21,2	28,2	0,51	12	45	3105	18,7	29,7	0,45	9,5	43
VT 4503	M	1350 / 1050	3450	26,7	34,8	0,64	9,3	46	2875	23,7	36,4	0,57	7,5	45
VT 5501	M	1350 / 1050	4560	14,6	21,5	0,35	4,4	43	3600	12,9	22,6	0,31	3,5	42
VT 5502	M	1350 / 1050	4200	24,7	29,4	0,59	3,7	45	3360	21,7	31	0,52	2,9	43
VT 5503	M	1350 / 1050	3960	31,8	35,7	0,76	3,3	46	3240	27,9	37,4	0,67	2,6	45
VT 5551	M	1350 / 1150	6060	17	20,3	0,41	5,7	44	5100	15,5	21	0,37	4,9	42
VT 5552	M	1350 / 1150	5640	29,4	27,4	0,7	5,1	46	4800	26,8	28,5	0,64	4,3	44
VT 5553	M	1350 / 1150	5100	37,4	33,6	0,89	4,5	47	4380	34	34,9	0,81	3,8	45
VT 6551	M	1350 / 1150	6300	17,9	20,4	0,43	1,5	44	5280	16,4	21,1	0,39	1,3	42
VT 6552	M	1350 / 1150	6000	34,3	28,9	0,82	7,6	46	5040	30,9	30,1	0,74	6,3	44
VT 6553	M	1350 / 1150	5700	46	35,8	1,1	17,4	47	4920	41,8	37,1	1	14,6	45
VT 6631	M	900 / 700	9350	21,9	18,9	0,52	2,2	49	7700	19,9	19,6	0,47	1,8	47
VT 6632	M	900 / 700	7920	40,2	27	0,96	10,1	50	6600	36,2	28,2	0,87	8,4	48
VT 6633	M	900 / 700	7150	53,1	33,9	1,27	22,6	51	5800	46,5	35,7	1,11	17,8	49

